



Portable Power

# Lightsource | Fahrbarer Lichtmast



| European Lightsource                                  | Fahrbarer Lichtmast                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DIESELMOTOR</b>                                    |                                     |
| Fabrikat / Typ                                        | Kubota D1105, 3 Zyl., wassergekühlt |
| Leistung @ 1500 U/min                                 | 8,4 / 11,3 kW / PS                  |
| Tankinhalt                                            | 100 l                               |
| Kraftstoffverbrauch bei Volllast                      | 1,7 l/h                             |
| Laufleistung (Stunden)                                | 59                                  |
| Schallleistungspegel                                  | 88 LwA                              |
| Schallpegel @ 7 m (SUPERLEISE)                        | 60 dB(A)                            |
| Generator                                             | Mecc Alte LT3 / 130                 |
| Leistung                                              | 6 kVA                               |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                                    |                                     |
| Gesamtlänge                                           | 3,8 m                               |
| Gesamtbreite                                          | 1,6 m                               |
| Gesamthöhe                                            | 1,5 m                               |
| Masthöhe ausgefahren                                  | 9 m                                 |
| Betriebsgewicht                                       | 1050 kg                             |
| Leergewicht                                           | 960 kg                              |
| Reifengröße                                           | 155R13                              |
| <b>STANDARDMERKMALE</b>                               |                                     |
| Durchgehende Stahl-Bodenwanne                         | Std                                 |
| 4 x 1000 Watt Halogenstrahler                         | Std 360000 Lumen                    |
| Elektrische Seilwinde                                 | Std                                 |
| Erdungsspieß mit Kabel                                | Std                                 |
| Zentrale Hebeöse und Gabelstapler-Aufnahme            | Std                                 |
| Externe Not - Aus Taste                               | Std                                 |
| Stützrad                                              | Std                                 |
| Motor-Notabschaltung (Kühlwassertemperatur & Öldruck) | Std                                 |
| Abschließbare Hauben                                  | Std                                 |
| <b>OPTIONEN</b>                                       |                                     |
| Autostart                                             |                                     |
| Steckdose 220/240 V                                   |                                     |

## Kompakt und mobil



## Seilwinde

Elektrische Seilwinde für eine einfache „Ein-Mann“-Bedienung



## Flutlichter

- Moderne Flachscheinwerfer Flutlichtanlage
- Einfache Einstellung ohne Hilfsmittel
- Kabel-Aufrollmechanismus
- 4 x 1000 Watt Halogenstrahler



## Tropfsicher

Durchgehende Stahl-Bodenwanne mit Verschluss-Stopfen für 110%-ige Tropfsicherheit.



## Mast

- Um 360° drehbar für eine optimale Rundumausleuchtung
- Automatische Sicherheitsverriegelung
- Ausfahrbar auf 9 m Höhe
- Windbeständig bis 100 km/h (alle Stützen ausgefahren)
- Integrierte Wasserwaage



## Bedientafel

- Gut ablesbares, einfaches Layout
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Mast-Aufstellung über nur einen Schalter
- Scheinwerfer Einzelschaltung
- Stundenzähler

[www.doosanportablepower.com](http://www.doosanportablepower.com)



**Portable Power**