



Portable Power

11-17 m³/min | Fahrbare Kompressoren





Modell	14/115	10/125	7/170
KOMPRESSOR			
Liefermenge (Luft) - m ³ /min (cfm)	11,3 (400)	12,7 (450)	17 (600)
Betriebsnenndruck - bar (psi)	14 (200)	10,3 (150)	7 (100)
INTERNE EINSTELLUNGEN			
Max. Betriebsdruck - bar (psi)	15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Einstellung Überdruckventil - bar (psi)	17,2 (250)	13,8 (200)	12 (175)
MOTOR			
Fabrikat	John Deere	John Deere	John Deere
Typ	6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Zylinderzahl	6	6	6
Volllastdrehzahl - U/min	2200	2200	2200
Leistung - kW (PS)	129 (173)	129 (173)	129 (173)
Elektrik - Volt	24	24	24
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Tankinhalt - Liter	276	276	276
Luftauslassanschlüsse BSPT (British Standard Pipe Thread)	1x2", 1x1¼", 2x¾"	1x2", 1x1¼", 2x¾"	1x2", 1x1¼", 2x¾"
Schadstoffnorm	Stufe IIIA	Stufe IIIA	Stufe IIIA
SCHALLEISTUNGSPEGEL			
Gemäß Richtlinie 2000/14/EC (2006) - L _{WA}	99	99	99
REIFEN			
Reifengröße	205/75 R17.5	205/75 R17.5	205/75 R17.5 **
Anzahl Räder	2	2	2
ABMESSUNGEN (MIT FAHRWERK)			
Gesamtlänge mit fester Zugstange - mm	4852	4852	4852
Gesamtlänge (min/max) mit verstellbarer Zugstange - mm	4793 / 4998	4793 / 4998	4793 / 4998
Breite - mm	1985	1985	1985
Höhe - mm	1890	1890	1890
Bodenfreiheit - mm	250	250	250
Leergewicht (net) fest/verstellbar - kg	2570 / 2650	2570 / 2650	2570 / 2650
Betriebsgewicht (Betrieb) fest/verstellbar - kg	2770 / 2850	2770 / 2850	2770 / 2850
ABMESSUNGEN (AUF TRANSPORTGESTELL)			
Länge - mm	3122	3122	3122
Breite - mm	1550	1550	1550
Höhe - mm	2055	2055	2055
Gewicht (netto) - kg	2420	2420	2420
Betriebsgewicht - kg	2745	2745	2745



www.doosanportablepower.eu



Portable Power

