

Anwendungen

 Forstwirtschaft
 Landwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

 Ein hohes Drehmoment und niedrige Motordrehzahlen erhöhen die Effizienz und verhindern das Absterben des Motors.
 Manueller Auslegerwinkel mit drei Positionen
 Entladung auf der linken Seite

 Schutzbleche aus Stahl schützen Fahrer und Lader vor umherfliegendem Material
 Schneiden knapp über Bodenhöhe zur Minimierung der Anzahl an Stümpfen
 Bei Neigung nach links kann über dem Anbaurahmen der Säge hinaus geschnitten werden

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Buschsäge 75	7121030	S630-E, T110-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T110-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, S100

Gewichte und Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Buschsäge 75	7121030	267.0	267.0	2158.0	1148.0	748.0