

Anwendungen

 Landwirtschaft
 Forstwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

 Gräbt vorwärts oder rückwärts
 Hebt Gräben aus
 Verpflanzt Bäume und Sträucher
 Gräbt Bäume und Sträucher samt Wurzeln aus
 Schneidet Wurzeln zurück
 Lockert stark verdichtete Böden auf


 Transportiert und pflanzt ballierte Bäume
 Entfernt Steine und Stümpfe
 Drei Modelle mit Breiten von 65 cm bis 90 cm erhältlich
 Grabtiefe von 121 cm für optimale Reichweite
 Wartungsfrei

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Unterschneidmesser 65 cm	6719756	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T110-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T110-B, A770-B
Unterschneidmesser 75 cm	6719757	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T110-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T110-B, A770-B
Unterschneidmesser 90 cm	6719758	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T110-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T110-B, A770-B

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Grabtiefe (mm)	Grabbreite (mm)
Unterschneidmesser 65 cm	6719756	1210.0	65.0
Unterschneidmesser 75 cm	6719757	1210.0	750.0
Unterschneidmesser 90 cm	6719758	1210.0	900.0

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Unterschneidmesser 65 cm	6719756	132.0	132.0	1325.0	1153.0	738.0
Unterschneidmesser 75 cm	6719757	139.0	139.0	1337.0	1153.0	759.0
Unterschneidmesser 90 cm	6719758	147.0	147.0	1343.0	1153.0	776.0